

DO PARKIETÓW,  
MEBLI, PANELI  
DREWNIANYCH I  
BLATÓW

Na bazie barwników



Gotowy do użycia



Idealny do dużych  
powierzchni, nie  
pozostawia śladów  
przeróbek



Nadaje się do  
bezpośredniego  
powlekania wszystkimi  
rodzajami powłok  
wykończeniowych



Nie wymaga podkładu



Lakiery nadające się  
do mieszania z innymi  
składnikami



# Bejca do Drewna



## PRZEZNACZENIE I OPIS

- BEJCA DO DREWNA firmy BLANCHON powstał na bazie barwników i jest gotowy do użycia.
- Łatwość nakładania, bez śladów przerw i łączeń, sprawia, że idealnie nadaje się do dużych powierzchni, a zwłaszcza parkietu.
- Lakier może być stosowany wewnątrz pomieszczeń na wszystkich rodzajach parkietów, paneli drewnianych, mebli i blatów (w przypadku rzadkich gatunków, prosimy o konsultację).
- BEJCA DO DREWNA nadaje się do bezpośredniego powlekania wszystkimi rodzajami powłok wykończeniowych (wypełniaczami, olejami, woskami – rozpuszczalnikowe lub na bazie wody), bez konieczności stosowania podkładu.
- BEJCA DO DREWNA jest dostępny w 11 kolorach i może być stosowany do wszelkiego rodzaju wykończeń dekoracyjnych. Wszystkie kolory można ze sobą mieszać, tworząc nieskończoną gamę odcieni.

## PRZYGOTOWANIE PODKŁADU

- BEJCA DO DREWNA należy nakładać na gołe, czyste, suche i zdrowe drewno.
- Parkiet należy wyrównać poprzez szlifowanie (patrz DODATEK).
- W przypadku połączeń międzywarstwowych należy wcześniej nałożyć SZCZELIWO WIAŻĄCE DO DREWNA firmy BLANCHON, aby uniknąć nadmiernego zabarwienia (patrz Karta Techniczna produktu).
- Nowe elementy drewniane należy starannie wypolerować przy użyciu papieru o ziarnistości 120, aby uzyskać możliwie najbardziej jednolitą powierzchnię.
- Stare elementy drewniane należy oczyścić oczyszczonym (wytrawionym) przy użyciu odpowiedniego produktu lub zeszlifowane.
- Nie należy używać wełny stalowej (ryzyko powstania plam korozyjnych).

## PRZYGOTOWANIE I ZASTOSOWANIE

- Przed użyciem dobrze wstrząsnąć.
- Nakładać równomiernie za pomocą pędzla szczotki, pędzla spalter lub wałka (z krótkim włosiem), pracując na małych obszarach zgodnie z kierunkiem drewna.
- W miarę postępu prac przetrzeć powierzchnię za pomocą niestrzępiącej się bawełnianej szmatki lub polerki jednotarczowej wyposażonej w beżowy pad do dużych powierzchni. Metoda ta daje idealnie jednolity rezultat i gwarantuje dobrą przyczepność powłoki wykończeniowej.
- Po 8 godzinach schnięcia pokryć żądaną powłoką wykończeniową: wypełniaczem, lakierem, olejem lub woskiem firmy BLANCHON. Przed nałożeniem ostatniej powłoki wykończeniowej należy powierzchnię zeszlifować, jeśli będzie powlekana wypełniaczem, lakierem na bazie wody.
- W przypadku barwienia drewna garbnikowego (dąb, kasztan) na „biało”, zaleca się dodanie do lakieru barwiącego utwardzacza 20% Aqua Pro firmy Blanchon, **przeznaczonego wyłącznie do użytku profesjonalnego**. Zalecane wykończenia to wypełniacz Iceberg firmy Blanchon lub olej bochodzenia biologicznego przyjazny dla środowiska firmy Blanchon.

## SUSZENIE I MOŻLIWOŚĆ PONOWNEGO POWLECZENIA

### W normalnych warunkach użytkowania:

- Suszenie bezpyłowe: 15 - 30 minut.
- Suszenie „ponownie pokrywające”: 8 godzin.
- Podczas suszenia, nie dopuszczać do kontaktu metalowych przedmiotów (narzędzi) z polakierowanym drewnem.

## WYDAJNOŚĆ

- 15 m<sup>2</sup> na 1 litr na jedną warstwę.

## PRZECHOWYWANIE

- Przechowywać z dala od mrozu (zachować ostrożność podczas przechowywania w pojazdach).
- Po użyciu starannie zamknąć.

**Blanchon**

# Bejca do Drewna

DANE TECHNICZNE	
PRZEZNACZENIE	LAKIER BARWIĄCY DO DREWNA przeznaczony do parkietów, paneli drewnianych, mebli i blatów
RODZAJ ŻYWIWY	Poliuretan Aqua na bazie wody
KLASYFIKACJA AFNOR:	Rodzina 1, klasa 6a2
GĘSTOŚĆ	1,00 (przy 20°C, zgodnie z NF T 30020)
LEPKOŚĆ	około 30 sekund, w zależności od klasy (CA 2.5, przy 20°C)
INFORMACJE DOTYCZĄCE PRZEPISÓW	Należy zapoznać się z odpowiednią Kartą Charakterystyki dotyczącą bezpieczeństwa (SDS) (dostępną pod adresem <a href="http://www.blanchon.com">www.blanchon.com</a> lub na stronie <a href="http://www.quickfds.com">www.quickfds.com</a> ).

## ZAŁĄCZNIK: MASZYNOWE SZLIFOWANIE PARKIETU

- Odbywa się za pomocą szlifierki do parkietu, obrzynarki do krawędzi i skrobaka do narożników.
- Szlifierki do parkietu jest używana w kierunku światła i, jeśli to możliwe, w kierunku drewna.
- Należy pracować równomiernie, aby cała powierzchnia została poddana obróbce w takim samym zakresie.
- Pierwsze szlifowanie: materiał gruboziarnisty (24, 30 lub 36), mające na celu doprowadzenie do gołego drewna i wyrównanie parkietu.
- Drugie szlifowanie: materiał średnioziarnisty (50 lub 60) w celu wyrównania powierzchni.
- Trzecie szlifowanie: materiał drobnoziarnisty (80 lub 100) w celu w uzupełnienia wykończenia.
- Obrobić krawędzie części (obcinacz krawędzi i skrobak).
- Polerowanie za pomocą polerki jednotarczowej wyposażonej w siatkę ścierną (120 lub 150) to doskonały sposób na przygotowanie powierzchni, szczególnie w przypadku parkietów o naprzemiennych wzorach słoików: mozaika, daszek, jodełka, parkiet klasyczny itp.
- Używając odkurzacza o dużej mocy, dokładnie odkurzyć powierzchnię przeznaczoną do wypełnienia, w tym listwy przypodłogowe, parapety i grzejniki.

Karta Techniczna zatwierdzona przez Dział Techniczny i opublikowana w listopadzie 2023 r.

Produkt zaprojektowano, opracowano i wyprodukowano we Francji.

Informacje zawarte w niniejszej Karcie Technicznej zostały podane w dobrej wierze i wyłącznie w celach informacyjnych.

W żaden sposób nie oznaczają one gwarancji z naszej strony ani nie obarczają nas odpowiedzialnością podczas korzystania z naszych produktów.

Niniejsza Karta Techniczna anuluje i zastępuje wszystkie poprzednie wersje.

**BLANCHON**  
50, 8<sup>ème</sup> Rue  
F-69800 SAINT-PRIEST  
Service clients : 04 72 89 06 06  
Export Line : [+ 33] 4 72 89 06 09  
[www.blanchon.com](http://www.blanchon.com)



RCS LYON 390 112 886 - APE 2030 Z